



Vetro ST

Stil mit Durchblick

Zu neuen Einsichten durch den Vetro: Unabhängig vom Standpunkt des Betrachters fällt der Blick immer auf das sinnliche Flammenspiel. Mit zeitlosem, geradlinigem Design, veredelt durch Serpentinsteine-Fronten erfüllt er jeden Raum mit einer geschmackvollen Prise von Eleganz und Wertigkeit.

Das besondere Flair des Vetro wird durch vollendete Verbrennungstechnik perfektioniert: Ein Muss für Anspruchsvolle!

- Drei Seiten-Einsicht
- Dreifacher Türverschluss
- Externer Luftanschluss (Raumluftunterstützend)
- Rost aus Gusseisen
- Scheibenspülung

Maße (H x B x T)	1220 x 465 x 495 mm
Nennwärmeleistung	6 kW
Abgasstutzen	150 mm
Abgasanschluss	oben
Gewicht	192 kg
Abgasmassenstrom	ca. 7,8 g/s
Abgastemperatur	ca. 379 °C
Mindestförderdruck	14 Pa
Raumheizvermögen	ca. 145 m ³
Wirkungsgrad	78 %
Feuerraum (H x B x T)	610 x 370 x 350 mm
DIN 18891 / EN 13240	BA 1
Brennstoff	Holz, Braunkohlebriketts
Externer Frischluftanschluss	100 mm
CO-Zertifikat	DinPlus, 15a B-VG
Ausführung	Sandgestrahlter Serpentinsteine

